



La SP45 Ã" una pompa ad immersione professionale progettata per il pompaggio di acque luride o molto fangose con concentrazione di fango nel liquido al 25%, puÃ² aspirare corpi solidi in sospensione con dimensioni di 75 mm. E'™ azionabile da piccole centraline, dal circuito idraulico di escavatori, autocarri, trattori e tutte le macchine dotate di circuito idraulico idoneo.

Il corpo pompa Ã" costituita in acciaio inox con i piatti i rasamento in poliuretano polietere, materiali che assicurano imbattibili doti di robustezza, resistenza all'abrasione agli urti ed alla ruggine e permettono di pompare anche molti liquidi petroliferi, aggressivi o infiammabili, questo unito al funzionamento idraulico Ã" garanzia della massima sicurezza di impiego.

Grazie alla sua versatilitÃ" la SP45 Ã" ideale nel pompaggio di grandi volumi di acque chiare e luride, contro allagamenti nei servizi di protezione civile.

VANTAGGI

PuÃ² girare a secco senza danni - minima manutenzione - invulnerabile ai blocchi della rotazione ed ai colpi di ariete

La camera di pompaggio puÃ² essere aperta in pochi istanti per l'ispezione o per liberare la girante da stracci, rami o oggetti piÃ¹ grandi della capacitÃ" aspirabile.

PRESTAZIONI IDRICHE

Portata 3100 l/min

Prevalenza (pressione) 16 metri (1,6 bar)

Attacco della manichetta UNI 100

Dimensione dei solidi aspirabili max 75 mm

Concentrazione di fango nell'acqua max 25%